



## Bomengranulaat Lava 16-32

### → Toelichting

Bomengranulaat is speciaal ontwikkeld als toepassing onder verhardingen waar draagkracht van de bodem van belang is. Bomengranulaat zorgt voor goede afwatering, een open structuur wat wortelgroei bevordert en de uitgebalanceerde samenstelling biedt de juiste voedingsstoffen voor optimale groei van omliggend groen en bomen.

Het product is toepasbaar ter plaatse van belaste rijwegen en parkeerstroken. Bomengranulaat wordt samengesteld uit een drager van Basaltlava (16-32) met groencompost verrijkte grond en zand.

Certificering: Bomengranulaat voldoet aan het besluit bodemkwaliteit, conform de standaard RAW bepalingen en wordt geleverd met NL-BSB productcertificaat BRL-9341.



### → Voordelen

- Gemaakt van 100% natuurproducten
- Levert de boom langdurig voeding
- Geen bijbemesting nodig
- Water regulerend
- Goede beluchting
- Vrij van verontreiniging en direct vrij toepasbaar

### → Toepassingen

- Groeiplaatsen zoals (hoog)belaste rijwegen en parkeerstroken.



## Specificaties

### Bodemrijk bomengranulaat

Droge stof	> 80%
Organische stof	≥ 8%
Lutum	≥ 2
Organische stof + lutum	≥ 16
Vochtgehalte	20 – 35%
Respiratiewaarde / stabiliteit organische stof   mmol O <sub>2</sub> /kg/uur (30 °C)	≤ 5
Zuurgraad pH-KCl	6,0 – 7,5
Koolzure kalk CaCO <sub>3</sub>	≤ 3%
EC-waarde	≤ 0,6 mS/cm
Chloride	< 200
N-totaal	Opvraagbaar
P-AI	Opvraagbaar
K (CAT)	Opvraagbaar
Mg (CAT)	Opvraagbaar